



Spangle™ Floor Finish

3M™ Spangle™ Floor Finish is a high quality water based emulsion floor finish. Spangle™ finish is a milky-white, ready-to-use special blend of resins and polymers that forms a brilliant protective coating.

- **20% solids**
- For resilient and terrazzo floors
- Sealer and Finish
- Excellent black mark resistance
- Extremely tough and durable
- 20-30 minute drying time between coats
- Can be maintained at any speed
- Low mop drag
- Good levelling
- Responds quickly to spray buffing and burnishing
- Excellent slip resistance
- Excellent for use in grocery stores, schools, and malls



3M™ Spangle™ makes floors durable and easy to maintain. It brings out the natural colours of your floor, while providing outstanding gloss and clarity. The result: clearly beautiful floors, day after day. Tough, durable finish provides an outstanding appearance to floors. Versatile, universal formula works with just about any maintenance method – from burnishing to spray buffing or simply cleaning – at any speed.

	20° Gloss recovery (finish is dulled and then burnished) Increase in gloss units	60° Gloss recovery (finish is dulled and then burnished) Increase in gloss units	Passes of burnishing machine required to remove 1 coat of finish
Spangle	11	16	800
Branded Comp. Finish A	8	11	750
Branded Comp. Finish B	9	11	600

Enduit à plancher Spangle^{MC}

3M

L'enduit à plancher Spangle^{MC} 3M^{MC} à émulsion à base d'eau de qualité supérieure, prêt à l'emploi, de couleur blanc laiteux est composé d'un mélange spécial de résines et de polymères qui procure une couche protectrice lustrée.

- Contient 20 % de matières solides
- Convient aux revêtements de sol souples et aux planchers en terrazzo
- Enduit bouche-pores et enduit à plancher
- Offre une excellente résistance aux marques noires
- Enduit extrêmement résistant et durable
- Temps de séchage de 20 à 30 minutes entre les couches
- Peut être entretenu à n'importe quel régime
- Laisse peu de traînées lorsqu'on l'étend à la vadrouille
- Bon étalement
- Réagit rapidement à la vaporisation, au polissage et au brunissage
- Excellent pouvoir antidérapant
- Idéal pour les épiceries, les écoles et les centres commerciaux



L'enduit à plancher Spangle^{MC} 3M^{MC} accroît la durabilité des planchers et en facilite l'entretien. Il fait ressortir les couleurs naturelles de vos planchers tout en leur conférant un lustre et une clarté exceptionnels. Il en résulte des planchers nettement plus beaux, jour après jour. Résistant et durable, cet enduit procure une apparence exceptionnelle aux planchers. Sa formule polyvalente et universelle convient à pratiquement n'importe quelle méthode d'entretien – brunissage, vaporisation et polissage ou simple nettoyage – et à n'importe quel régime.

	Restauration du lustre – 20° (l'enduit à plancher est d'abord délustré, puis poli au brunissoir) Augmentation des unités de lustrage	Restauration du lustre – 60° (l'enduit à plancher est d'abord délustré, puis poli au brunissoir) Augmentation des unités de lustrage	Nombre de passes au brunissoir nécessaires pour enlever une couche d'enduit à plancher
Enduit à plancher Spangle	11	16	800
Enduit à plancher de marque A concurrent	8	11	750
Enduit à plancher de marque B concurrent	9	11	600